

Coldstaking

Création d'une délégation de staking à froid

Créer une adresse de staking depuis le portefeuille à chaud

```
pivx-cli -conf=/etc/pivxd.conf -datadir=/var/pivx getnewstakingaddress
```

Pour ajouter une adresse délégataire

```
pivx-cli -conf=/etc/pivxd.conf -datadir=/var/pivx delegatoradd  
<ownerAddress>
```

Pour retirer une adresse délégataire

```
pivx-cli -conf=/etc/pivxd.conf -datadir=/var/pivx delegatorremove  
<ownerAddress>
```

Pour lister les adresses délégataires

```
pivx-cli -conf=/etc/pivxd.conf -datadir=/var/pivx listdelegators
```

Ajouter des fonds au staking à froid

Déverrouiller le wallet

```
pivx-cli -conf=/etc/pivxd.conf -datadir=/var/pivx walletpassphrase <passwd>  
0 false
```

Nous déléguons à l'adresse de staking une somme appartenant à une adresse d'un ledger externe

```
pivx-cli -conf=/etc/pivxd.conf -datadir=/var/pivx delegatestake  
"<stackingAddress>" <amount> "<ownerAddress>" true
```



Note : nous mettons le paramètre "true" à la fin car l'adresse utilisée n'est pas une adresse du portefeuille, mais l'adresse d'un portefeuille externe (par exemple un portefeuille matériel comme un Ledger)

Liens

- [comment faire du staking a froid pivx](#)

From:
<https://wiki.grohub.org/> - **Grohub wiki**

Permanent link:
<https://wiki.grohub.org/infrastructure/crypto-monnaies/pivx/coldstaking>

Last update: **10/10/2020 11:47**

