Créer un paquet Deb

gestion paquets, APT, deb, création paquet

Installation des paquets

Nous installons les paquets nécessaires à la fabrication de paquets

```
sudo aptitude install build-essential devscripts dh-make
```

Création de l'espace de travail

Nous créons le répertoire de travail

```
mkdir deb ; cd deb
```

Nous récupérons les sources du logiciel (ici openscap)

```
wget
https://github.com/OpenSCAP/openscap/releases/download/1.3.4/openscap-1.3.4.
tar.gz
```

Nous créons la répertoire de travail pour la construction du paquet

```
mkdir openscap-1.3.4 ; cd openscap-1.3.4
```

Nous créons les informations sur le futur paquet

```
dh_make -f ../openscap-1.3.4.tar.gz
```

Un répertoire nommé “debian” est créé, et une archive openscap_1.3.4.orig.tar.gz correspondant au paquet source Debian est également dans le même répertoire que l'archive du source amont.

Liens

- Tutoriel : la construction de paquets Debian
- Guide du nouveau responsable Debian
- Building binary deb packages: a practical guide

From:
https://wiki.grohub.org/ - **Grohub wiki**

Permanent link:
https://wiki.grohub.org/infrastructure/gestion-paquets/apt/creer-paquet-deb

Last update: **03/12/2020 12:41**