Miroir NodeJS

packages, apt, aptly, dépôt, miroir, nodejs

Nous importons la clé GPG du dépôt

```
wget -q -O - https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --no-default-keyring --keyring trustedkeys.gpg --import
```

Si vous avez en retour ce genre de message

```
bash: gpg : commande introuvable
```

Il faut installer le paquet gnupg

```
sudo aptitude install gnupg
```

Nous créons le miroir

```
aptly mirror create -architectures=amd64 deb-nodejs-24 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro main
```

Nous mettons à jour le miroir local

```
aptly mirror update deb-nodejs-24
```

Nous créons un snapshot

```
aptly snapshot create deb-nodejs-24-260803 from mirror deb-nodejs-24
```

Nous publions le snapshot

```
aptly publish snapshot -batch -distribution=deb-nodejs-24 -component=main deb-nodejs-24-260803 debian
```

Si le dépôt a déjà été publié, nous “switchons” le snapshot

```
aptly publish switch -batch deb-nodejs-24 debian deb-nodejs-24-260803
```

Liens

- dépôt Gihub Nodesources

From:
https://wiki.grohub.org/ - **Grohub wiki**

Permanent link:
https://wiki.grohub.org/infrastructure/gestion-paquets/aptly/nodejs-mirror

Last update: **03/08/2026 13:00**