Miroir NodeJS

packages, apt, aptly, dépôt, miroir, nodejs

Nous importons la clé GPG du dépôt

```
wget -q -O - https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --no-default-keyring --keyring trustedkeys.gpg --import
```

Si vous avez en retour ce genre de message

```
bash: gpg : commande introuvable
```

Il faut installer le paquet gnupg

```
sudo aptitude install gnupg
```

Nous créons le miroir

```
aptly mirror create -architectures=amd64 bullseye-nodejs-16x https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
```

Nous mettons à jour le miroir local

```
aptly mirror update bullseye-nodejs-16x
```

Nous créons un snapshot

```
aptly snapshot create bullseye-nodejs-16x-230414 from mirror bullseye-nodejs-16x
```

Nous publions le snapshot

```
aptly publish snapshot -distribution=bullseye-nodejs-16x -component=main bullseye-nodejs-16x-230414 debian
```

Si le dépôt a déjà été publié, nous “switchons” le snapshot

```
aptly publish switch bbullseye-nodejs-16x debian bullseye-nodejs-16x-230414
```

Liens

- dépôt Gihub Nodesources

From:
https://wiki.grohub.org/ - **Grohub wiki**

Permanent link:
https://wiki.grohub.org/infrastructure/gestion-paquets/aptly/nodejs-mirror?rev=1681471798

Last update: **14/04/2023 11:29**