

Commandes Rtorrent

[P2P](#), [Bittorrent](#), [Rtorrent](#)

Pour charger un lien magnet

```
backspace  
saisir lien magnet  
entrée
```

Mettre en pause un torrent

```
ctrl+d
```

Relancer un torrent en pause

```
ctrl+s
```

Retirer un torrent

```
ctrl+d  
ctrl+d
```

met en pause avec la première commande, efface le fichier de la liste avec la deuxième.

Donner la priorité à un morceau du fichier (ou ne pas le télécharger), appuyez deux fois sur la touche « flèche droite », sélectionnez le fichier qui vous intéresse, puis pressez la touche « Espace ».

Pour que le torrent ignore/prenne en compte les commandes du fichier de configuration (telles que `move_complete` dans l'exemple), pressez `!`. Pour modifier les taux limites d'envoi et de réception :

```
a / s / d : Augmente le taux en envoi de 1 / 5 / 50 Ko  
A / S / D : Augmente le taux en réception de 1 / 5 / 50 Ko  
z / x / c : Diminue le taux en envoi de 1 / 5 / 50 Ko  
Z / X / C : Diminue le taux en réception de 1 / 5 / 50 Ko
```

pour demander le download d'une peer : `^x` puis `d.add_peer=xxx.xxx.xxx.xxx:port` (^ veut dire Ctrl, remplacer xxx... par l'ip de la peer et port par le numero du port utilisée par la peer)

Pour quitter rtorrent

```
ctrl+q
```

Liens

- [commandes Rtorrent sur Ubuntu fr](#)
- [howto download magnet](#)

From:

<https://wiki.grohub.org/> - **Grohub wiki**

Permanent link:

<https://wiki.grohub.org/infrastructure/p2p/rtorrent-commandes>

Last update: **10/10/2020 11:47**

