Installation Boot server PXE

réseau, PXE, boot server

Nous installons les paquets nécessaires

```
sudo aptitude install syslinux-utils syslinux tftpd-hpa
```

Nous vérifions que le contenu du fichier /etc/default/tftpd-hpa correspond bien à ceci

```
# /etc/default/tftpd-hpa

TFTP_USERNAME="tftp"
TFTP_DIRECTORY="/srv/tftp"
TFTP_ADDRESS="0.0.0.0:69"
TFTP_OPTIONS="--secure"
```

Nous créons le répertoire /etc/tftp et /etc/tftp/debian

```
sudo mkdir -p /srv/tftp/debian && cd /srv/tftp
```

Nous téléchargeons le paquet netboot, et le décompressons

```
sudo wget
http://ftp.debian.org/debian/dists/buster/main/installer-amd64/current/image
s/netboot/netboot.tar.gz && sudo tar xzf netboot.tar.gz -C debian
```

Nous renommons le répertoire “debian-installer” en “buster”

```
sudo mv -v debian/debian-installer debian/buster
```

Liens

- install debian 9 stretch via pxe network boot server
- preseed debian automatisez simplement installation
- installing Debian using network booting
- installation et configuration d'un serveur pxe

From:
https://wiki.grohub.org/ - **Grohub wiki**

Permanent link:
https://wiki.grohub.org/infrastructure/reseau/pxe/install-boot-server?rev=1616695816

Last update: **25/03/2021 18:10**