

Exemple de règles Firewalld

Un exemple de règles firewalld. Comme il y a plusieurs zones paramétrables, nous commençons par choisir la zone par défaut que nous allons utiliser (ici la zone public).

```
#Définir la zone par défaut à 'public' :  
firewall-cmd --set-default-zone=public  
  
#Ouverture port 80 et 443 pour serveur web :  
firewall-cmd --zone=public --add-service=http  
firewall-cmd --zone=public --add-service=https  
  
#Autoriser ping :  
firewall-cmd --zone=public --add-service=icmp  
  
#Ouverture port SSH :  
firewall-cmd --zone=public --add-service=ssh  
  
#Ouverture port DNS :  
firewall-cmd --zone=public --add-service=dns  
  
# Mail SMTP :  
firewall-cmd --zone=public --add-port=25/tcp --permanent  
  
# Mail POP3 :  
firewall-cmd --zone=public --add-port=110/tcp --permanent  
  
# Mail IMAP :  
firewall-cmd --zone=public --add-port=143/tcp --permanent  
  
# NTP (serveur de temps) :  
firewall-cmd --zone=public --add-port=123/tcp --permanent  
  
#Ouverture port DHCP :  
firewall-cmd --zone=public --add-port=68/udp --permanent  
  
#Actualiser firewalld  
firewall-cmd --reload
```

Pour lister les règles :

```
firewall-cmd --zone=public --list-all
```

Liens

- [Tuto configuration d'un firewall GNU Linux](#)

From:
<https://wiki.grohub.org/> - **Grohub wiki**



Permanent link:
<https://wiki.grohub.org/infrastructure/securite/firewall/firewalld/exemple-regles>

Last update: **10/10/2020 11:47**