

Configuration IPPI dans Wazo

[sip](#), [téléphonie](#), [wazo](#), [ippi](#)

Création d'un contexte

Dans « IPBX > Configuration IPBX > Contextes », cliquer sur le « + » pour ajouter un contexte.

Dans l'onglet « Général », renseigner les données :

- Nom : nom libre, « from-ippi » par exemple
- Nom affiché : nom libre
- Type de contexte : Entrant

Dans l'onglet « Appels Entrants », cliquer sur le « + » pour ajouter des numéros, et renseigner les données, et cliquer sur « Sauvegarder » : Début de l'intervalle de numéros : saisir le numéro virtuel ippi Nb de chiffres reçus : saisir 10

Création du trunk SIP

Dans « IPBX > Gestion des interconnexions > Protocole SIP », cliquer sur le « + » pour ajouter un trunk.

Dans l'onglet « Général », renseigner les données :

- Nom : nom libre, « trunk-ippi » par exemple
- Identifiant d'authentification : identifiant ippi
- Mot de passe : mot de passe ippi
- Type de connexion : Friend
- Type d'adressage IP : statique, saisir la valeur sip.ippi.com
- Contexte : sélectionner le contexte précédemment créé, « Appels entrants ippi (from-ippi) »
- Langue : fr_FR (ou selon votre langue)

Dans l'onglet « Enregistrement », renseigner les données :

- Enregistrement : cocher la case
- Nom : identifiant ippi
- Identifiant d'authentification : identifiant ippi
- Mot de passe : mot de passe ippi
- serveur distant : sip.ippi.com

Dans l'onglet « Signalisation », cadre « Codecs », cocher la case « Personnaliser les codecs », et renseigner les données : Dans la liste de droite, cliquer sur le plus de G711 A-law (Audio) et GSM (Audio)

Dans l'onglet « Avancé », renseigner les données, et cliquer sur « Sauvegarder » :

- Insécurité : Tout

- Réécriture du champ From-User : identifiant ippi
- Réécriture du champ From-Domain : sip.ippi.com

Vérifier ensuite que le trunk SIP est actif via l'interface en ligne de commande Asterisk :

```
root@xivo:~# asterisk -r

xivo*CLI> sip show registry
Host dnsmgr Username Refresh State Reg.Time
sip.ippi.com:5060 N identifiant 105 Registered Thu, 28 June 2007 20:00:00
1 SIP registrations.
```

On constate que le trunk ippi est bien enregistré. Configuration des appels entrants

Dans « IPBX > Gestion des appels > Appels Entrants », cliquer sur le « + ».

Dans l'onglet « Général », renseigner les données, et cliquer sur « Sauvegarder » :

- SDA : identifiant ippi
- Contexte : Appels entrants ippi (from-ippi)
- Destination : Utilisateur
- Renvoyez vers : choisir l'utilisateur de votre choix
- Configuration des appels sortants

Dans « Appels Sortants », cliquer sur le « + ».

Dans l'onglet « Général », renseigner les données :

- Nom : texte libre, par exemple « ippi »
- Dans la liste de gauche ajouter « trunk_ippi »

Renseigner les données, et cliquer sur « Sauvegarder » :

- Extension : 9XXXXXXXXXX
- Stripnum : 1

Cela signifie que lorsqu'un téléphone compose un numéro de 11 numéros dont le premier numéro est un 9, il faut retirer le premier numéro et passer un appel avec le trunk ippi.

Dans « IPBX > Système de contrôle > Recharger Asterisk », afin de tester le nouveau trunk.

Source : [FAQ IPPI](#)

From:
<https://wiki.grohub.org/> - **Grohub wiki**

Permanent link:
<https://wiki.grohub.org/infrastructure/sip/wazo/conf-ippi?rev=1787075966>

Last update: **18/08/2026 17:59**

