# Ajout d'une partition

filesystem, LVM

## Ajout disque VMDK

Dans vCenter, nous déplions l'onglet “Matériel VM” et cliquons sur le lien “Modifier les paramètres” :

Fix Me! ajouter copie d'écran

En bas de la boite de dialogue, nous choisissons dans le champ “nouveau périphérique”, nous choisissons “Nouveau disque dur”, et nous cliquons sur le bouton “Ajouter” :

Fix Me! ajouter copie d'écran

Nous choisissons la bonne taille pour notre disque, et cliquons sur le bouton ok :

Fix Me! ajouter copie d'écran

Nous devrions maintenant voir notre nouveau disque fraîchement créé :

Fix Me! ajouter copie d'écran

## Création volume LVM

Un nouveau contrôle avec la commande “ls /dev/sd*” devrait maintenant vous retourner /dev/sdb dans la liste.

Nous créons maintenant le Volume Group et le Logical Volume LVM pour ce disque :

```
vgcreate vg_prom /dev/sdb
lvcreate -l 100%FREE -n lv_prom vg_prom
```

Nous formatons la partition :

```
mkfs.ext4 /dev/vg_prom/lv_prom
```

## Montage de la partition

Nous allons enfin ajouter cette partition dans le fichier fstab pour que la partition soit montée au démarrage.

```
sudo nano /etc/fstab
```

Et nous ajoutons la ligne correspondant à notre point de montage :

```
/dev/mapper/vg_prom-lv_prom               /var/lib/prometheus  ext4
defaults            0       2
```

Ce qui devrait nous donner un fichier de ce type là :

```
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system>                             <mount point>        <type>
<options>           <dump>  <pass>
/dev/mapper/vg_sys-lv_root                /                    ext4
errors=remount-ro   0       1
# /boot was on /dev/sda1 during installation
UUID=c9fd714c-33be-4a44-a06e-4b3deae3f8c1 /boot                 ext2
defaults            0       2
/dev/mapper/vg_sys-lv_var                 /var                 ext4
defaults            0       2
/dev/mapper/vg_sys-lv_log                 /var/log             ext4
nodev,nosuid,noexec 0       2
/dev/mapper/vg_sys-lv_audit               /var/log/audit       ext4
nodev,nosuid,noexec 0       2
/dev/mapper/vg_prom-lv_prom               /var/lib/prometheus  ext4
defaults            0       2
/dev/mapper/vg_sys-lv_swap                none                 swap
sw                  0       0
/dev/sr0                                  /media/cdrom0        udf,iso9660
user,noauto         0       0
```

Nous créons le répertoire qui va accueillir le montage :

```
mkdir /var/lib/prometheus
```

Nous rechargeons le démon et montons l'ensemble des partitions contenues dans ce fichier :

```
systemctl daemon-reload
mount -a
```

Nous contôlons que notre partition est bien montée :

```
df -h
```

From:
https://wiki.grohub.org/ - **Grohub wiki**

Permanent link:
**https://wiki.grohub.org/infrastructure/systeme/filesystem/lvm/ajout-partition?rev=1769963168**

Last update: **01/02/2026 16:26**